

# Aro basculante cuadrado empotrable Serie Banok



| Referencia                    | 200400001                          | 200400003                          |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Descripción                   | Aro basculante cuadrado empotrable | Aro basculante cuadrado empotrable |
| Serie                         | Banok                              | Banok                              |
| Forma                         | Cuadrada                           | Cuadrada                           |
| Potencia                      | 7W                                 | 7W                                 |
| Flujo luminoso útil (90°)     | 650Lm                              | 650Lm                              |
| Flujo luminoso nominal (360°) | 740 Lm                             | 740 Lm                             |
| Ángulo apertura               | 60°                                | 60°                                |
| Temperatura (K)               | CCT (3000-4000-6500K)              | CCT (3000-4000-6500K)              |
| Color                         | Blanco                             | Negro                              |
| Temperatura de trabajo        | -15°C / +40°C                      | -15°C / +40°C                      |
| Tiempo de encendido           | <0.5s                              | <0.5s                              |
| Luz completa inmediata        | 100%                               | 100%                               |
| CRI (Ra)                      | ≥80                                | ≥80                                |
| Hg                            | 0.0                                | 0.0                                |
| mA                            | 54mA                               | 54mA                               |
| On / Off                      | 15.000                             | 15.000                             |
| IP                            | IP44                               | IP44                               |
| IK                            | IK8                                | IK8                                |
| Horas de vida                 | 25.000h.                           | 25.000h.                           |
| Voltaje                       | 220-240V                           | 220-240V                           |
| Hz                            | 50/60Hz                            | 50/60Hz                            |
| Material                      | Aluminio + Plástico                | Aluminio + Plástico                |
| Dimensión (AxBxH)             | 95x95x46mm                         | 95x95x46mm                         |
| Empotramiento (E)             | 70x70mm                            | 70x70mm                            |
| Embalaje                      | 20                                 | 20                                 |

Puedes cambiar la temperatura a través de un botón trasero. Las tonalidades disponibles para cambiar son luz cálida (3000K), luz día (4000K) y luz fría (6500K).

**Instalación:** Cortar la energía eléctrica y dejar que la lámpara se enfríe antes de sustituirla. Asegurarse de que está todo bien conectado antes de encender la lámpara. Por favor, no tocar la lámpara una vez encendida.

