


# Downlight empotrable LED redondo Belabo 6W 4000K Blanco

**HOMEPLUS<sup>®</sup>**  
special line of products



Referencia	201000081	201000082
Potencia (W) con difusor/ luminaria	6W	6W
Potencia (W) sin difusor/ fuente de luz	6W	6W
Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria	510Lm	510Lm
Flujo luminoso (Lm) sin difusor/fuente de luz	660Lm	660Lm
Temperatura (K)	4.000K	6.500K
Temperatura regulable	No	No
Temperatura funcionamiento máxima	40°C	40°C
Temperatura funcionamiento mínima	-25°C	-25°C
Ángulo apertura (°)	120°	120°
Intensidad luminosa regulable	No	No
PF	0,5	0,5
CRI	80	80
On/Off	15.000	15.000
Horas de vida	35.000h.	35.000h.
Amperios (mA)	40mA	40mA
Empotrable	Sí	Sí
IP	IP20	IP20
IK	IK03	IK03
Uso	Interior	Interior
Driver reemplazable	No	No
Forma	Redonda	Redonda



A: Ø120mm  
B: 28mm  
C: Ø105-110mm

Downlight empotrable  
LED redondo Belabo  
6W 4000K Blanco



Referencia	201000081	201000082
Luminaria LED reemplazable	No	No
Mando	No	No
Material principal	Polipropileno (PP)	Polipropileno (PP)
Color principal	Blanco	Blanco
Profundidad empotramiento (mm)	29.0 mm	29.0 mm
Empotramiento regulable	No	No
Empotramiento (mm)	107.0000 mm	107.0000 mm
Diámetro (mm) (Ø)	121mm	121mm
Voltaje (V) (Mínimo)	220V	220V
Voltaje (V) (Máximo)	240V	240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Tipo embalaje	Caja con colgador	Caja con colgador
Eficiencia energética	E	E